

(注)必ず後方確認し、  
操作してください。

## MAC操作手順

### ◎作業機の上げ、下げ操作

1.エンジンをかけてください。“ピ”“ピ”とブザーが鳴ります。

2.ポジションレバーをゆっくり上げか、下げに操作してください。ブザーが鳴りやむと、作業機が上または下に動きます。

### ◎MAC作業はさらに次の操作をしてください。

1.傾斜及び耕深制御のスイッチを押してください。“ピ”とブザーが鳴り、パイロットランプが点灯します。

2.傾斜量及び耕深量をダイヤルで設定し、作業してください。

3.路上走行する時は耕深、傾斜自動スイッチを必ずOFFにしてください。

(Achtung) Vorm Betätigen müssen Sie sich nach hinten vergewissern, ob es kein Hinderniss gibt.

## Vorgehensweise zum Betätigen MAC

### ◎ Das Anheben und Absenken eines Anbaugerätes

1. Den Motor einschalten.

Der Summer ertönt wie "Pi", "Pi".

2. Den Stellhebel nach oben / unten langsam betätigen. Sobald der Summer aufhört zu ertönen, fängt der Anbaugerätes an, nach oben / unten zu fahren.

### ◎ Bei Arbeiten mit MAC, sind folgende zusätzliche Betätigungen notwendig:

1. Den Schalter zum Kippen und zum Pflugtiefensteuerung betätigen.

Der Summer ertönt wie "Pi", und die Kontrolllampe leuchtet.

2. Schrägheit und Pflugtiefe mit den entsprechenden Skalenknopf einstellen und Arbeit durchführen.

3. Bei Straßenfahrten beide Schalter "Kippen Automatik" und "Pflugtiefe Automatik" unbedingt ausschalten.